MARPRESS
TECNOLOGIA ON BOARD

O que é VIEWPRESS

VIEWPRESS é um sistema de segurança que permite ao operador acompanhar o funcionamento dos garfos da empilhadeira durante a operação do equipamento, independente da altura e da posição.

Hoje, as alturas de elevação são maiores o que torna mais difícil para o operador ver a posição dos garfos. Problemas de ergonomia também são comuns no trabalho com empilhadeiras. Composto por câmera WI-FI instalada no garfo, monitor WI-FI posicionado na cabine e bateria de alimentação, o equipamento elimina o ponto cego e garante a segurança do operador e das outras pessoas no ambiente de trabalho, além disso, garante a integridade dos produtos e maquinário.

VIEWPRESS

PRODUTOS HOMOLOGADOS ANATEL

Elimine erros com quedas
de produtos com empilhadeiras.
Visão além dos olhos.

Benefícios:

- Fácil instalação e ajustes;
- Câmeras com ou sem fio (wirelles);
- Monitor de 7 polegadas digital em LCD a cores no interior da cabine;
- Resistente a operações extremas;
- Menos riscos mais segurança;
- Danos reduzidos;
- Mais eficiência;
- Longa vida útil;
- Manutenção reduzida;
- Não tem delay;
- Câmeras com ângulo de 45º ou câmeras; com ângulo de 120º;
- Resistente a Água;
- Visão Infravermelho;
- Visão Infravermelho.

Câmeras - DW132687CI
- Distancia de transmissão Wireless: 100M
- A Prova d'aagua: IP69K
- Visão noturna: 1~2 metros
- Base magnética

Monitores - DW700125SC
- 7 POLEGADAS, 2.4GHz DIGITAL, WI-FI
- 4 canais
- Distância: 100m (livre de barreiras)
- Pareamento automático
- Exposição de imagem automática
- Suporte de apoio e fixação
- IP66k

Bateria
- WIFI Battery Capacity 10050mAH/3.6V
- Charging Voltage DC 5~24V
- Charging Current 5V:2.7A MAX 12V:1.8A MAX 24V:0.9A
- MAXCharging Time2.5H(DC12/24V at 25°C)7H(DC 5V AT 2°C
- Discharging Voltage9.5~12.6V 1.54
- MAXDischarging Time 17.5H (160mA)
- Charging Temperature -10~45°C
- Discharging Temperature-20~60°C
- Storage Temperature-20~60°C
- Waterproof Rating IP69K
- Dimension 100.5*64.5*40.7(mm)
- Weight 400g

Acessórios
1- Manual
1 – Chave sextavada
1 – Cabo de força (energia) DC
1 – Antena 3 dB

Certificação Anatel: 10463-20-13017

Resolução ANATEL 680/2017 -"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Especificação técnica:

Dispositivo de imagem	CMOS PC3089 de 1/3"
Sistema de TV	PAL/NTSC
Pixels efetivos	756×504 pixels
Área de detecção	4.80mm×3.73mm
Sistema de digitalização	Sincronização entrelaçada 2:1
Sistema	Sincronização horizontal interna
Frequência	15.625 KHz sincronização vertical de 15,734 KHz
Frequência	50Hz/60Hz
Iluminação mínima	0,1 Lux (dia), 0 Lux (com IR)
Microfone	sim
Saída de vídeo	1,0 vp-p, 75 Ohm
Consumo gama	0,45
AGC	Auto
Relação S/N	Melhor que 46,5 dB
Equilíbrio Branco	Auto
Obturador eletrônico	1/60 (NTSC) ~ 1 / 10.000 Seg. / 1/50 (PAL) ~ 1 / 10.000
BLC	Auto
Distância de transmissão	100m (sem barreiras)
Frequência de operação	2400-2483.5MHZ
Sensibilidade de recepção	-89 dBm
Codec de vídeo	MPEG4
Taxa de quadros	PAL: 25f/s NTSC: 30f/s
Potência de transmissão	18 dBm
Difusão de SPECTRUM	FHSS
Espalhe SPECTRUM	FHSS
Atraso	120ms
Taxa de bits de RF	4 Mbps
Classificação à prova d'água	IP69K
Corte IR	Sim
Distância da visão noturna	15m
Ângulo de visão	120°
Fonte de alimentação	DC 10-32 V
Temperatura de operação	-20 ° C ~ 70 ° C, RH 95% MÁX
Temperatura de armazenamento	–30 ° ~ 80 °, C, RH 95% MÁX

R. Barbosa de Resende, 245 - Grajaú - BH/MG • (31) 3314-3600
marpress@marpressbrasil.com.br • www.marpressbrasil.com.br
marpressbrasil marpress.brasil Marpress do Brasil