



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **03246-25-13017**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **12/08/2025**

Requerente:

CNPJ: **19.935.865/0001-78**

MARTE COMERCIAL EIRELI

Fabricante:

STONKAM CO., LTD

5/F., #3 BUILDING, HUANGZHOU INDUSTRIAL PARK

Nº GUANGZHOU

510660

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº OCP 23525, emitido pelo **OCP-TELI - ORGANIZAÇÃO CERTIFICADORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Estação Terminal de Acesso

Modelo - Nome Comercial (s):

DV456CVGW4

Características técnicas básicas:

Designação de Emissões	Tecnologia	Potência Máxima de Saída (W)	Faixa de Frequências Tx (MHz)
200KG7W	GSM/GPRS/EDGE	1,5595	824,0 a 849,0
200KG7W	GSM/GPRS/EDGE	1,7538	898,5 a 901,0
200KG7W	GSM/GPRS/EDGE	1,7538	907,5 a 915,0
200KG7W	GSM/GPRS/EDGE	1,1857	1.710,0 a 1.785,0
5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,2152	824,0 a 849,0
5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,2118	898,5 a 901,0
5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,2118	907,5 a 915,0
5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,2177	1.920,0 a 1.980,0
3M00G7W / 5M00G7W / 10M0G7W	LTE	0,2223	703,0 a 748,0
15M0G7W / 20M0G7W	LTE	0,2223	703,0 a 748,0
1M40G7W / 3M00G7W	LTE	0,2188	824,0 a 849,0
5M00G7W / 10M0G7W	LTE	0,2188	824,0 a 849,0
1M40G7W / 3M00G7W / 5M00G7W	LTE	0,2138	898,5 a 901,0
1M40G7W / 3M00G7W / 5M00G7W	LTE	0,2138	907,5 a 915,0
1M40G7W / 3M00G7W / 5M00G7W	LTE	0,2415	1.710,0 a 1.785,0
10M0G7W / 15M0G7W / 20M0G7W	LTE	0,2415	1.710,0 a 1.785,0
5M00G7W / 10M0G7W	LTE	0,2075	1.920,0 a 1.980,0
15M0G7W / 20M0G7W	LTE	0,2075	1.920,0 a 1.980,0
5M00G7W / 10M0G7W	LTE	0,2296	2.300,0 a 2.400,0
15M0G7W / 20M0G7W	LTE	0,2296	2.300,0 a 2.400,0
5M00G7W / 10M0G7W	LTE	0,2148	2.500,0 a 2.570,0
15M0G7W / 20M0G7W	LTE	0,2148	2.500,0 a 2.570,0

O produto incorpora Transceptor de Radiação Restrita com as seguintes características:

Tipo de Modulação	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Tecnologias
DBPSK / QPSK / CCK	2.400,0 a 2.483,5	0,16218	13M3X9D	SEQUÊNCIA DIRETA
BPSK / QPSK / 16 QAM / 64 QAM	2.400,0 a 2.483,5	0,05888	16M4X9D	OFDM
BPSK / QPSK / 16 QAM / 64 QAM	2.400,0 a 2.483,5	0,06026	17M6X9D	OFDM
BPSK / QPSK / 16 QAM / 64 QAM	2.400,0 a 2.483,5	0,0537	36M1X9D	OFDM

Suporta o protocolo IPv6.

Ensaio de SAR não aplicável.

Observações

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Na sua utilização o produto deve estar ajustado na(s) potência(s) e frequência(s) autorizadas pelo órgão técnico competente da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos Vieira Baeta Neves
Gerente de Certificação e Numeração